

“TCF INKJET LIGHT”

PAPEL TRANSFER PARA IMPRESIÓN SOBRE TEXTILES CLAROS

INSTRUCCIONES DE USO

NUESTRO PAPEL FUNCIONA CON IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA

COMO IMPRIMIR LA IMAGEN PARA EL PAPEL DE TRANSFERENCIA

1. En las opciones para imprimir, elija el papel para “foto” como su tipo de papel si va a imprimir fotografías, y elija papel “normal” si va a imprimir y encienda la opción espejo.texto o gráficos con colores sólidos.
2. Marque el modo de imprimir correspondiente (fotografía, gráficos, texto).
3. Imprima en el modo 360 dpi ó 720 dpi. (ojo: no imprima mas de 720 dpi)
4. Permita que el transfer seque bien (de 15 minutos a 1 hora). **El color puede lucir opaco pero se va a intensificar cuando se aplique.**

INSTRUCCIONES COMERCIALES, PARA ESTAMPADO CON PLANCHA PROFESIONAL

1. Haga las impresiones de la manera indicada. Corte la imagen dejando un margen alrededor de la imagen de aproximadamente 1/8” (1/2 cm).
2. Presione la imagen a 350°F –360°F (175°C –182°C) por 16 segundos con la plancha de transferencia, presión “media”
3. Inmediatamente desprenda el papel empezando por una esquina. Tenga mucho cuidado, *el papel estará caliente.*

Consejo: Si la camiseta es 100% algodón, tendrá la tendencia de absorber la humedad excesivamente. Esto puede causar problemas de manchas. Para evitar **es mejor pre-calentar la camiseta hasta que todo el vapor haya desaparecido.**

INSTRUCCIONES PARA ESTAMPADO CON PLANCHA CASERA

1. Ponga la plancha en la temperatura mas caliente. No utilice agua en la plancha!
2. Planche la camiseta por unos segundos sobre una tabla dura sin el papel.
3. Coloque la imagen mirando hacia abajo sobre la superficie de la camisa. Planche la parte de atras de la camisa por unos segundos y deje enfriar por 10 segundos . Luego, por la parte delantera, planche el perímetro de la imagen primero, empezando por la esquina izquierda de abajo y moviendo hacia arriba por la parte izquierda. Despues, planche la parte central de arriba moviéndose *despacio* hacia el centro desde abajo de la imagen. Vuelva a planchar la imagen bien despacio presionando fuerte. Continue planchando hasta completar las orillas de la imagen. Este proceso puede durar 60-70 segundos para una superficie de 8” x 10”. Por último, planche la imagen completa rápidamente, calentando todo el papel transfer otra vez por aproximadamente 10-13 segundos.
4. Despegue el papel transfer rápidamente, empezando por la esquina que empezó el proceso. *Precaución, el papel estará caliente.*

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavar al revés on *agua fria*. No usar cloro. Poner en la secadora **inmediatamente**. No lo cuelgue para secar. No vuelva a planchar la superficie de la imagen otra vez.

PAPEL	MATERIAL	TEMPERATURA	TIEMPO (SEGUNDOS)	REMOVER
TCF INKJET LIGHT	TEXTILES CLAROS	350F - 360F (175 °C –182°C)	16	CALIENTE

ALMACENAMIENTO: Favor mantenga el papel “TCF INKJET LIGHT” en la bolsa plástica hasta el momento de su uso, para que no sea afectado por la humedad.