

## “TCF LASER OPAQUE 1 STEP”

### PAPEL TRANSFER PARA TEXTILES NEGROS Y DE COLORES OSCUROS DISEÑADO PARA TODO TIPO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS LASER COLOR (QUE USEN O NO ACEITE FUSOR – ALTA O BAJA TEMPERATURA)

#### INSTRUCCIONES DE USO

“TCF LASER OPAQUE 1 STEP” es un papel que ha revolucionado el mercado de transferencias a color, proporcionando una mejor y mas duradera imagen sobre telas negras y de color, muy conveniente para la impresión de imágenes de alta resolución. Recomendado para telas de algodón y polialgodón como para textiles sintéticos (poliéster, nylon, etc.)

#### IMPRESIÓN:

- De preferencia se debe realizar la impresión alimentando la impresora manualmente, de hoja en hoja desde la bandeja de alimentación manual.
- Copie/imprima en el lado brillante (sin impresión) como una impresión regular (NO en ESPEJO / NO invertir la imagen) en función de papel grueso (cartulina).
- Una vez impresa la hoja, recorte los bordes para evitar que se estampe el fondo blanco, en lo posible redondee las esquinas para evitar que se despegue en el lavado.
- Se recomienda incrementar el brillo/contraste de su imagen para obtener un resultado mejor definido.

#### PLANCHADO (con plancha industrial):

- No pre-caliente la prenda antes de planchar.
- Separe la lámina impresa del papel de respaldo. Hágalo lentamente para evitar que se estropee.
- Coloque la impresión (boca arriba) sobre la prenda en el lugar exacto sobre el cual la quiere estampar.
- Cubra la imagen con el papel siliconado que se incluye (el papel siliconado puede ser utilizado varias veces) o con una lámina de teflón. Coloque una tela (funda de almohada o similar) sobre este último.
- Planche con presión media a una temperatura de 150°C (300°F) por aproximadamente 20 segundos (el tiempo puede variar dependiendo de varias situaciones: altitud, presión, precisión de la plancha, etc., se recomienda hacer varias pruebas antes).
- Deje enfriar la prenda. Retire el papel siliconado o teflón en FRÍO.

#### INSTRUCCIONES DE LAVADO:

- No lave la prenda dentro de las primeras 24 horas luego de haber transferido la imagen.
- Siempre de la vuelta la prenda antes de lavar, lave en ciclo agua tibia. No utilice detergentes o blanqueadores fuertes.
- No se debe secar en secadora, cuelgue para secar.
- Planche la imagen desde el lado interior, nunca directamente sobre la imagen.

**ALMACENAMIENTO:** Favor mantenga el papel “TCF LASER OPAQUE 1 STEP” en la bolsa plástica hasta el momento de su uso, para que no sea afectado por la humedad.

**IMPORTANTE:** Nuestro papel transfer ha sido probado exitosamente en una gran cantidad de marcas de impresoras/copiadoras conocidas. Sin embargo, The Color Factory no puede garantizar un resultado perfecto de nuestro papel en determinada impresora o copiadora. Siempre pruebe adecuadamente el tipo de papel a usar y su resultado adecuado en su equipo. La obligación máxima del fabricante es de reponer aquel papel que se demuestre defectuoso. Ni el fabricante, ni el distribuidor serán responsables por daños, directos o indirectos resultantes del uso incorrecto de este papel. El resultado de su impresión puede variar dependiendo del modelo de su impresora/copiadora. La calidad de impresión dependerá asimismo del equipo y el software utilizados, así como el conocimiento y habilidad del usuario en relación a los programas así como a la manipulación de fotografías. Se recomienda realizar pruebas con anticipación para garantizar un resultado óptimo. Se recomienda además no exceder el 20% del volumen total de impresión del equipo con este tipo de papel.

Distribuido por:



Calle de la Canela E1-10 y Av. Amazonas (El Labrador)

Telf.: 241 4462 – 241 4463

Quito - Ecuador

[transfer@pciudad.com](mailto:transfer@pciudad.com)