

“TCF LOW TEMP”

PAPEL TRANSFER PARA FOTOCOPIADORAS LASER COLOR Y ALGUNAS IMPRESORAS LASER COLOR QUE USAN ACEITE FUSOR

INSTRUCCIONES DE USO

“TCF LOW TEMP” es un papel que ha revolucionado el mercado de transferencias a color, proporcionando una mejor y mas duradera imagen.

IMPRESIÓN:

- Coloque el papel de transferencia “TCF LOW TEMP” en la bandeja multipropósito de la impresora o copiadora láser, imprima el lado brillante y use la opción de **espejo**.
- Alimentación: Carta/A4: alimentar por el lado más largo (30 hojas). Doble Oficio/A3: alimentar por el lado más corto (20 hojas).
- Baraje las hojas antes de imprimir.

PLANCHADO:

- Aplique presión de 30-40 libras (presión media) por 8 a 10 segundos, con una temperatura de 350 °F a 375 °F (177°C - 190°C). No se recomienda utilizar una plancha casera.
- Retire el papel de respaldo cuidadosamente mientras está caliente. (remover respaldo en CALIENTE)

LAVADO: (PARA MÁS DURACION DE LOS COLORES)

- Coloque la tela al revés y lave con agua tibia o fría.
- No use cloro o suavizante de ropa. Recomendamos un detergente suave.
- Seque a temperatura baja.
- Para resaltar la imagen impresa en la tela, planche levemente a temperatura media.

PRODUCTO	ARTICULO	TEMPERATURA	TIEMPO/SEGUNDOS	
TCF LOW TEMP	Camisetas	350°F - 375°F (177°C - 190°C)	8-10	
TCF LOW TEMP	Mouse Pads	350°F - 375°F (177°C - 190°C)	8-10	
TCF LOW TEMP	Gorras	350°F - 375°F (177°C - 190°C)	8-10	
TCF LOW TEMP	Calentadores	350°F - 375°F (177°C - 190°C)	10-12	

ALMACENAMIENTO: Favor mantenga el papel “TCF LOW TEMP” en la bolsa plástica hasta el momento de su uso, para que no sea afectado por la humedad.

IMPORTANTE: Nuestro papel transfer ha sido probado exitosamente en la mayor cantidad de marcas de impresoras/copiadoras conocidas dado el uso del papel adecuado. Sin embargo, The Color Factory no puede garantizar la adecuación de nuestro papel en determinada impresora o copiadora. Siempre pruebe adecuadamente el tipo de papel a usar y su resultado adecuado en su equipo. La obligación máxima del fabricante es de reponer aquel papel que se demuestre defectuoso. Ni el fabricante, ni el distribuidor serán responsables por daños, directos o indirectos resultantes del uso incorrecto de este papel. El resultado de su impresión puede variar dependiendo del modelo de su impresora/copiadora. La calidad de impresión dependerá asimismo del equipo y el software utilizados, así como el conocimiento y habilidad del usuario en relación a los programas así como a la manipulación de fotografías. Se recomienda realizar pruebas con anticipación para garantizar un resultado óptimo. Se recomienda además no exceder el 20% del volumen total de impresión del equipo.