

“TCF TECHNI-PRINT”

**PAPEL TRANSFER PARA IMPRESIÓN SOBRE TEXTILES CLAROS
PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS LASER DE COLOR DE
ALTA TEMPERATURA**

INSTRUCCIONES DE USO

COMO IMPRIMIR LA IMAGEN PARA EL PAPEL TRANSFER

1. Use la bandeja “By-Pass” o “Bandeja Multipropósito”. Importante: Baraje las hojas antes de ponerlas en la bandeja.
2. Coloque el papel transfer en la bandeja de la copiadora, imprima en el lado blanco en modo “espejo”.
3. Asegúrese de imprimir su papel en el lado brillante, en caso contrario puede trabar la copiadora.
4. Use el modo de transparencias o modo pesado (“Heavy Paper”).
5. Ajuste su máquina como normalmente lo hiciera para el tipo de original usado. (Le, PHOTO, TEXT, etc.)

PARA IMPRIMIR SOBRE TELA

1. Haga las impresiones de la manera indicada.
2. Recorte la impresión lo más cerca de la imagen impresa para evitar “fantasmas”.
3. Caliente la plancha a 375°F grados Fahrenheit (190°C) a presión moderada por 30 segundos.
4. Remueva el papel de respaldo mientras está CALIENTE con un movimiento uniforme.
5. Para un mejor resultado estire levemente la impresión cuando aún está caliente la prenda.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

1. De la vuelta la prenda y lave en detergente suave. No utilice cloro o blanqueador.
2. Seque al ambiente ó en secadora en la posición BAJO.
3. No planche directamente sobre la imagen estampada.

PAPEL	PRODUCTOS	TEMPERATURA	TIEMPO / SEGUNDOS	REMOVER
TCF TECHNI-PRINT	Textil	375°F (190°C)	30	CALIENTE

NOTA: Favor mantenga el papel “TCF TECHNI-PRINT” en la bolsa plástica hasta el momento de su uso, para que no sea afectado por la humedad. El papel transfer TECHNI-PRINT puede ser utilizado también en impresoras/copiadoras de baja temperatura que utilizan aceite fusor.

Distribuido por:



Calle de la Canela E1-10 y Amazonas (El Labrador)
Telf.: 241-4462 Fax: 241-4464
Quito - Ecuador
transfer@pciudad.com